√ガラス、光学機械 ✓ 印刷・フィルム ✓ 容器・包材 🗸 製薬・医療 🗸 食品・化粧品



クリーンブースやクリーンベンチ!薄型・軽量 FFU !ご使用用途に合わせてラインナップから選択可!

## FFU ファンフィルターユニット CS-CUTE シリーズ

型式: CS-CUTE-10CF | CS-CUTE-13CF | CS-CUTE-20CF





フリー電源採用!


設置場所の電源を気にしなくて良い AC100V ~ 240V 50/60Hz を採用。



POINT 2

プレフィルター標準装備!

プレフィルターで粗塵を取り、 HEPA フィルターの交換時期を延ばすと 共にファンモーターを保護します。



POINT 3

風量調節可能!

風量調節つまみの操作により 風量を自由に調節できます。

## 製品仕様

型式	CS-CUTE-10CF	CS-CUTE-13CF	CS-CUTE-20CF
本体外形寸法	610  imes 610  imes 155 ( mm)	610  imes 760  imes 155 ( mm)	1220  imes 610  imes 155 ( mm)
処理風量(弱~強)	約 5.3 ~ 10 ㎡ /min	約 8.5~12.5 ㎡ /min	約 10 ~ 19 ㎡ /min
メインフィルター	HEPA フィルター		
集塵効率	0.3µm 粒子にて 99.97% 以上		
構造	本体:鋼板製焼付塗装仕上げ (ホワイトグレー)		
電源	電圧・周波数フリー AC100~240V 1φ 50/60Hz※		
消費電力	約 24~71 (W)	約 42~84 (W)	約 50~150(W)
質量	約 11.5 (kg)	約 13 (kg)	約 22 ( kg )
	※フリー雷源仕様(雷源コードは別帯)		

・電源仕様 ( 電源コードは別売)

## FFUとの併用で効率的にクリーン化!

CSバルーン




型式: CSBC-10 | CSBC-13 | CSBC-20



アルミフレーム式簡易ブースはこちら!

ミニエン







型式: CBU-1515A-1DM





兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL: 078-252-7201 / FAX: 078-252-7210 MAIL: info@csc-biz.com

クリーン化を目指す企業のパートナー

シーズシー株式会社

HP: https://www.csc-biz.com/



