

このような業界の方々に

- ✓クリーンルーム全般
- ✓半導体
- ✓エレクトロニクス
- ✓自動車部品・塗装
- ✓ガラス、光学機械
- ✓印刷・フィルム
- ✓容器・包材
- ✓製薬・医療
- ✓食品・化粧品



薄型だから小スペースにも設置が可能!給気/排気を1対で使用して効果UP!

クリーンウォール

給気タイプ：NSCP-03FH
排気タイプ：NSCP-03KH

弱 強 急速 3モード 運転切換え



給気タイプ
PUSH型

クリーンベンチや作業エリアの
クリーン化用途に最適

型式：NSCP-03FH

排気タイプ
PULL型

発塵工程で
飛散防止に最適

型式：NSCP-03KH

サイズ	W820 × D120 × H1435 mm		
	本体	鋼板製焼付塗装仕上	
	吸引面	鋼板パンチング製焼付塗装仕上	
運転モード	弱	強	急速
吹出風量	7.3 m ³ /min	13.0 m ³ /min	18.2 m ³ /min
吹出風速	0.3 m/s	0.53 m/s	0.74 m/s
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上		
フィルタ	プレフィルタ	サランネット(樹脂一体成型品)	
	メインフィルタ	HEPAフィルタ	
	AC100V・1φ・50/60Hz (機外2.5m アース付)		
消費電力	30 W	70 W	100 W
質量	約 35 kg		
騒音	44 dB	55 dB	58 dB
備考	キャスター(ストッパー付)		

サイズ	W820 × D120 × H1435 mm		
	本体	鋼板製焼付塗装仕上	
	吸引面	鋼板パンチング製焼付塗装仕上	
運転モード	弱	強	急速
吹出風量	3.9 m ³ /min	7.9 m ³ /min	10.3 m ³ /min
吹出風速	0.16 m/s	0.32 m/s	0.42 m/s
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上		
フィルタ	プレフィルタ	サランネット(樹脂一体成型品)	
	メインフィルタ	HEPAフィルタ	
	AC100V・1φ・50/60Hz (機外2.5m アース付)		
消費電力	30W	70W	100W
質量	約40kg		
騒音	47dB	58dB	63dB
備考	キャスター(ストッパー付)		

除電により異物付着を軽減

イオン発生器 CS-JJ

型式：CS-JJ



気流の確認に

気流可視化装置 ミストストリーム

型式：CSC-MS002 / CSC-MS003



クリーンルームポータルサイト



シーズシーのネットショップ

クリーン化を目指す企業のパートナー
シーズシー株式会社

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210 MAIL : info@csc-biz.com

HP : https://www.csc-biz.com/

