

このような業界の方々に

- ✓クリーンルーム全般
- ✓半導体
- ✓エレクトロニクス
- ✓自動車部品・塗装
- ✓ガラス、光学機械
- ✓印刷・フィルム
- ✓容器・包材
- ✓製薬・医療
- ✓食品・化粧品

省エネ型！加湿装置付きクリーンユニット

クリーン eco (エコ) ヒュー

型式：CCP-60EH

POINT 1

水道水 OK !

吹き出し口に HEPA フィルターを搭載することで、給水は純水ではなく水道水を使用できます。低コスト運用が可能です。

POINT 2

スイッチ一つで送風切り替え

加湿不要な夏季や中間期には、スイッチ一つで送風運転に切替可能です。オプションで背面給気にも対応。陽圧化クリーンユニットとして利用できます。

POINT 3

湿度設定可能！

目標湿度を設定し、自動的に目標に達すると給水停止、設定湿度を下回ると加湿を開始します。無駄な電力や水を使用せず省エネです。



見やすい
操作盤

POINT 4

噴霧式で高効率加湿！

噴霧式で細かいミストが加湿効率 UP を手助け。庫内も清掃しやすく、いつでも清潔な状態を維持できます。

POINT 5

漏水センサー内臓！

2段階の水漏れ感知による漏水センサーを内蔵。事故を未然に防ぐ安全設計！

POINT 6

ポンプで排水対応可能！ ※1

別売ポンプでの排水が可能。排水の水勾配がない場合は、ユニット下部に指定の排水ユニットを取付けることができます。 ※1) ポンプは別売

製品仕様

型式	CCP-60EH	構造	本体：SUS304 製 鋼板製焼付塗装仕上
サイズ	W1,000×D1,100×H2,680(mm)	集塵効率	0.3 μm 粒子にて 99.97 %以上
処理風量 (50/60Hz)	約 40/50 (m ³ /min)	フィルター	プレフィルター：フィレドン
加湿量 ※2	約 7.0/8.0(kg/h)		メインフィルター：HEPA フィルター
電源	AC200V・3φ 50/60Hz		エリミネーター：フィレドン
消費電力	1,100/1,400W	重量	約 300 Kg

※2) 周囲温湿度 25°C 30%RH 時の値です。

置くだけで簡単クリーン化

クリーンパッケージユニット

型式：CCP-60



様々なニーズに応じ、最適なクリーンブースをご提案

クリーンブース



クリーンルームポータルサイト



シーズシーのネットショップ

クリーン化を目指す企業のパートナー
シーズシー株式会社

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210 MAIL : info@csc-biz.com

HP : https://www.csc-biz.com/

