

目的や必要清浄度に応じてクリーンエリアを簡単設置可能

クリーンブース



エアシャワーと組み合わせる

簡易クリーンルームとして一般環境にクリーンブースを設置する機会が増えてきました。この場合は周囲からのゴミの持ち込み防止にエアシャワーとの組み合わせが効果的です。シーズシーでは必要清浄度やレイアウトに合わせて様々な提案が可能です。



CS バルーン付きクリーンブース

一般環境に設置したクリーンブースの弱点として、自身で床のホコリを舞い上げてしまうことがあります。

これを効果的に防ぐ手段がCSバルーン。拡散させることで周囲の広い範囲に速度の遅い風を吹き出してホコリの舞い上がりを防ぎます。

クリーンブースのご提案

フレームの周囲にソフトパーテーションを貼りFFUを搭載するだけの簡易的なクリーンルームをクリーンブースと呼び、本格的なクリーンルームと比較すると安価で工事期間も短いため近年その需要は増加しています。シーズシーでは豊富な経験から工程にあった様々な形のクリーンブースを提案することが出来ます。半導体から各種電子部品、塗装工程、フィルム加工工程、食品の充填などあらゆる工程の用途で最適な提案をいたします。



パネルパーティション型クリーンユニット 「クリーンウォール」



パネルパーティション型クリーンユニット クリーンウォール

-  クリーンエア給気
-  排気用で使う
-  対で層流を作る

給気タイプ & 排気タイプ

「クリーンウォール」には給気タイプ・排気タイプがあり、それぞれHEPAフィルターを搭載し、吸引した空気を清浄化します。

給気タイプはクリーンベンチや作業エリアのクリーン化用途に、排気タイプは発塵工程での飛散防止に役立ちます。

さらに対で使用することできれいな水平層流を作り発塵工程の間近でも清浄空間を維持することが可能です。

使い方



仕様 型式：NSCP-03FH（給気型）／NSCP-03KH（排気型）

サイズ	W820 × D120 × H1435 mm	メイン フィルター	HEPAフィルター 捕集効率：DOP0.3μmにて99.97%以上
風量 (弱/強/急速)	給気型：約 7.3/13.0/18.2 m ³ /min	電源	AC100V 50・60Hz
	排気型：約 3.9/7.9/10.3 m ³ /min		

お問い合わせ



シーズシー株式会社

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL：078-252-7201 / FAX：078-252-7210

E-mail：info@csc-biz.com

<https://www.csc-biz.com/>

代理店